

Rogue ET 180i/200iP PRO

Přenosná řešení pro profesionální svařování



Rogue ET 200iP PRO

Průmysl

- Potravinářský průmysl
- Opravy a údržba
- Stavebnictví a energetika
- Zemědělské stroje
- Průmyslová a obecná výroba



Ovládací panel

Rogue ET je silný svařovací zdroj pro svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapalováním oblouku. Nese v sobě genetický kód značky ESAB, tedy velmi robustní konstrukci a velmi kompaktní tělo. Díky nízké váze, ergonomické rukojeti, závěsnému popruhu a dlouhým kabelům je Rogue ET ideálním řešením do terénu. Všechny varianty této svařičky jsou vhodné pro práci s generátory (7 kW).

Rogue ET vykazuje vynikající svařovací vlastnosti jak v režimu TIG, tak MMA. U svařování TIG lze nastavit mnoho pokročilých parametrů: předfuk ochranného plynu, startovací proud, doby nárůstu a poklesu svařovacího proudu, koncový proud a dofuk. Se všemi lze pracovat v režimu 2T/4T. Verze PRO má navíc funkci pro nastavení frekvence pulzů od 0,2 Hz do 500 Hz k získání lepší kontroly tepelného příkonu. Při metodě MMA může uživatel nastavit funkce Hot Start nebo Arc Force, dle svých preferencí při svařování. Vše lze rychle nastavit na jednoduchém, intuitivním uživatelském rozhraní.

- Vynikající vysokofrekvenční start při svařování TIG zajistí bezchybné zapálení oblouku s jedinečnými vlastnostmi a hladkým, stabilním hořením
- Snadné používání – nastavení parametrů svařování je jednoduché a intuitivní
- Robustní konstrukce – třída krytí IP23S pro výrobní provozy i do terénu
- Pokročilé ovládací prvky svařování TIG ke kontrole celého cyklu při jakémkoli požadovaném využití a funkce pro nastavení frekvence pulzů až do 500 Hz k dokonalé regulaci tepelného příkonu
- Technologie PFC zajišťuje stabilní oblouk, který odolává kolísání napětí i při práci s dlouhými prodlužovacími kabely o délce až 100 m (pouze u verze PRO).
- Volitelné dálkové ovládání proudu pomocí: hořáku TIG, pedálu nebo ručního dálkového ovládání

Více informací najdete na stránkách esab.com.

| Specifikace | | |
|--|---|---|
| Model | ET 180i | ET 200iP PRO |
| Primární napětí 1 f | 230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz | 115/230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz |
| Maximální výkon | 180 A | 200 A |
| Jmenovitý výkon kVA | 8 kVA | 7 kVA |
| Energeticky úsporný režim | 30 W | 50 W |
| Napětí naprázdno | 63 V DC | 78 V DC |
| Svařovací výkon MMA při 20% DZ při 25% DZ při 60% DZ při 100% DZ | 170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V | - 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V |
| Svařovací výkon TIG při 25% DZ při 60% DZ při 100% DZ | 180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V | 200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V |
| Rozsah proudu | 10–180 A | 10–200 A |
| Provozní teplota | -10 až +40 ° C | -10 až +40 ° C |
| Třída krytí | IP23S | IP23S |
| Certifikační značka | CE | CE |
| Rozměry (D x Š x V) | 403 x 153 x 264 mm | 403 x 153 x 264 mm |
| Hmotnost | 8,7 kg | 9,6 kg |

| Informace pro objednávání | |
|---------------------------|------------|
| Rogue ET 180i CE | 0700500080 |
| Rogue ET 200iP PRO CE | 0700500081 |

Součástí dodávky je napájecí zdroj s 3m síťovým kabelem a zástrčkou, závěsným popruhem, TIG hořákem typu SR-B 26 se 4m kabelem, sadou spotřebních dílů včetně wolframové elektrody a 3m zemnicím kabelem se svorkou.

| Volitelná výbava a příslušenství | |
|--|------------|
| Závěsný popruh | 0700500086 |
| Analogové dálkové ovládání MMA 4 včetně 10m kabelu | 0700500084 |
| Držák elektrody, Handy 200 A s 25 mm ² , 3 m, OKC50 | 0700006900 |
| Sada zemnicího kabelu, OKC 50, 3 m | 0700006901 |
| Sada zemnicího kabelu, OKC 50, 5 m | 0700006885 |
| TIG hořák SR-B 26, vzduch, OKC 50, 4 m | 0700025580 |
| TIG hořák SR-B 26, vzduch, OKC 50, 8 m | 0700025581 |
| TIG hořák SR-B 26FX-R, vzduch, OKC 50, dálkové ovládání, 4 m | 0700025589 |
| TIG hořák SR-B 26FX-R, vzduch, OKC 50, dálkové ovládání, 8 m | 0700025590 |
| Nožní pedál pro TIG, 4,5m kabel a 8pinový konektor | W4014450 |



ESAB / esab.com

